

Паспорт изделия TS 500 NV



Напольный доводчик для одностворчатых распашных и маятниковых дверей с шириной створки до 1100 мм с регулируемой силой закрывания EN1-4 и опциональным фиксатором

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Огне- и дымозащитные двери
- Правая и левая распашная и маятниковая двери
- Распашные и маятниковые двери с шириной створки до 1100 мм и весом до 150 кг
- Скрытый напольный монтаж в горизонтальном положении

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Плавная регулировка силы закрывания EN1-4
- Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки
- Скорость закрывания может адаптироваться по индивидуальным требованиям
- Гидравлический конечный дохлоп, ускоряющий движение двери незадолго до достижения закрытого положения
- Встроенное демпфирование открывания, затормаживает с силой распахнутые двери
- Все функции регулируются с верхней стороны доводчика и в установленном состоянии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговая марка	TS 500 NV
Пригодность для противопожарных дверей	Да
Безбарьерный по стандарту DIN 18040 до (макс.) ширины створки в мм	1100 mm
Применяется на распашной/маятниковой двери	Дверь с упором, Качающаяся дверь
Вид монтажа	Доньшко
Угол открывания (макс.)	170 °
Ширина створки (макс.)	1100 mm
Направление DIN	влево/вправо
Регулируемое закрывающее усилие	Да, плавн.
Настраиваемая скорость закрывания	Да
Регулируемый конечный дохлоп	Да, посредством клапана
Интегрированное демпфирование открывания	Да, механический, нерегулируемый
Расположение регулятора закрывающего усилия	Верху

СОСТОИТ ИЗ:

НАЛИЧНИК ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ДОВОДЧИКОВ

Для TS 500 NV / TS 500 N EN3

Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Наличник GEZE для напольных доводчиков	Для TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Латунь
Наличник GEZE для напольных доводчиков	Для TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Нержавеющая сталь

КОРПУС ДОВОДЧИКА TS 500 NV



Обозначение	Описание	Идент. №	Размеры	Направление DIN	Упор фиксатора
Дверной доводчик GEZE TS 500 NV	Сила закрывания EN 1–4, с неподвижным механическим фиксатором (без наличника и принадлежностей) в качестве опции	10208 4	278 x 82 x 42 mm	влево/вправо	
Дверной доводчик GEZE TS 500 NV	Сила закрывания EN 1–4, с неподвижным механическим фиксатором (без наличника и принадлежностей) в качестве опции	10402 8	278 x 82 x 42 mm	влево/вправо	90 °
Дверной доводчик GEZE TS 500 NV	Сила закрывания EN 1–4, с неподвижным механическим фиксатором (без наличника и принадлежностей) в качестве опции	10402 9	278 x 82 x 42 mm	влево/вправо	105 °
Дверной доводчик GEZE TS 500 NV	Сила закрывания EN 1–4, с неподвижным механическим фиксатором (без наличника и принадлежностей) в качестве опции	10397 4	278 x 82 x 42 mm	влево/вправо	85 °
Дверной доводчик GEZE TS 500 NV	Сила закрывания EN 1–4, с неподвижным механическим фиксатором (без наличника и принадлежностей) в качестве опции	10403 0	278 x 82 x 42 mm	влево/вправо	120 °

КОРПУС ДОВОДЧИКА TS 500 NV

